

HET NIEUWE FETCO® EXTRACTOR® FILTERKOFFIESTATION

DE TOUCHSCREEN SERIE VAN FETCO

FETCO®



De nieuwe FETCO CBS 2131 serie met touch screen en uitgebreid programmeermenu. Een uitgebreid zet menu met volumes van 1 – 3,8 liter verse koffie en diverse uitgabe warmhoud units.

CBS 2131-25D met 2,5l uitgabe warmhoud unit

**NIEUW met 2,5l
uitgabe warmhoud unit**



Het startbeeldscherm met naar wens uw eigen Logo en vergrendeling van uw ingesteld menu.

In een oogopslag kunt u zien of uw machine Bedrijfsklaar is water vult of opwarmt.

Ook tijdens het zetproces ziet u op het display alle benodigde informatie, zoals tijd, temperatuur etc.

Er kunnen 4 zetprogramma's individueel opgeslagen en benoemd worden. Dit maakt de machine makkelijk te bedienen en zorgt steeds voor vers gezette koffie.



CBS 2131-40D BLACK met 3,8l uitgabe warmhoud unit



www.f-b-tec.nl

CBS 2131-25D

2,5 Liter

Dit is de uitvoering voor de FETCO LUXUS warmhoudunit model FB25 · BxDxH: 298 x 420 x 780 mm · 3,1kW, 230V

- ✓ Uitgave warmhoudunit met een inhoud 2,5 Liter
- ✓ Zethoeveelheid: 1,0 – 2,5 liter
- ✓ Ideaal voor kleine cafetaria's en kantines

Met nieuw 2,5 Liter uitgave warmhoud unit



3,8 Liter

CBS 2131-40D

Dit is de uitvoering voor de FETCO LUXUS warmhoudunit L4S10* · BxDxH: 298 x 420 x 670 mm · 3,1kW, 230V

- ✓ Uitgave warmhoudunit met een inhoud van 3,8 liter
- ✓ Zethoeveelheid 1,0-3,8 Liter
- ✓ Ideaal voor Cafe's en kantoren.

*De uitgave unit en de voet zijn losse delen. Waardoor de warmhoudunit onder de machine past en bij het uitgaapunt op de voet kan worden gezet.



CBS 2131-30A

3,0 Liter


Speciale uitvoering voor de FETCO pompkan. Ook voor toepassing van andere pompkan uitvoeringen. BxDxH: 298 x 420 x 650 mm · 3,1kW, 230V

- ✓ Pompkan met een inhoud van 3,0 Liter
- ✓ Zethoeveelheid: 1,0-3,0 Liter
- ✓ Ideaal voor cafetaria's of kiosk en kantines



Algemene informatie voor de nieuwe CBS 2131

- ✓ Touchscreen voor programmering en bediening
- ✓ 4 individuele zetprogramma's waarmee men het volgende kan instellen
zettijd, waterhoeveelheid, temperatuur, sproeipulsen, voorbevochtiging, en programma aanduiding
- ✓ Optimale extractie door de cascade spray disc
- ✓ Opgeslagen meting van alle zettingen.
- ✓ Backup van alle instellingen op SD kaart
- ✓ Onafhankelijke heet water uitgave
- ✓ Vaste wateraansluiting
- ✓ Separate koffieuitgave onafhankelijk van de machine en stroomvoorziening



Deze en meerdere brochures zijn te downloaden op onze website